



西 峦 (瓶装式饮水机)

低调的灰白机身，醒目的水龙头罩和接水盒——两种色调的微妙对比，结合为一种时尚的设计，为您呈现出一种独特的现代外观。该系列配置的水龙头罩可避免水龙头水路受到直接接触，更好的保障饮水卫生。下方的接水盒与水龙头罩采用同色、同材质的和谐设计，形成独具魅力的蓝灰色外观。作为标准配置，该系统还配备本公司专利产品“DryGuard™”防溢漏系统。

型号:西峦 (冰热型)



安全装置热水龙头



可抽取式接水盒



分杯筒

项目		性能规格
额定电压		单相 220-240VAC 50Hz
标准电流		冰热型: 6.2A
功率	制冷	74W
	加热	450W
制冷	压缩机	单相电动机
	制冷剂	R-134a
	温度范围	4-10°C (39.2-50°F)
	温控器	温度感应器: (开启 0°C to 8.9°C ± 1.5°C)(关闭 -17.8°C ± 1.5°C)
	容量	2.6 升 (0.7 加仑)
加热	发热器	发热带
	温度范围	74-92°C (165.2-197.6°F)
	温控器	复位器 88-92°C (190.4-197.6°F)
	容量(外加热)	2 升 (0.5 加仑)
	容量(内加热)	1 升 (0.3 加仑)
颜色		白色
制冷剂注入量		25 克 (0.9 盎司)
净重		冰热型: 13.5 公斤 (29.8 磅)
毛重		冰热型: 14.8 公斤 (32.5 磅)
机身尺寸		300 (长) × 328 (宽) × 937 (高) 毫米
		11.8 (长) × 12.9 (宽) × 36.9 (高) 英寸
包装尺寸		320 (长) × 330 (宽) × 1000 (高) 毫米
		12.6 (长) × 13.0 (宽) × 39.4 (高) 英寸
装柜数量		20 尺柜: 252 箱
		40 尺柜: 518 箱
IEC 防护等级		Class 1

本公司致力于不断改进，有权随时对饮水机规格进行更改，恕不另行通知。

若需更详细说明请致信 gkechinasales@crystalcoolers.cn