



雪丘（直饮式饮水机）

水晶山直饮组件可轻松装入雪丘饮水机然后接入进水管路。双层浮阀系统能与饮水机顶部及蓄水箱完美契合，轻松替代桶装式进水系统。其构成包括首阀、后备安全阀及浮阀手动控制器，以及可显示首阀状态的显示器。该直饮组件还配有一个顶盖，可优化整体外观。

型号：雪丘（冰热型）



安全装置热水龙头



可抽取式接水盒
(不附送过滤器)



密封的往复式压缩机

项目		性能规格
额定电压		单相 220-240V 50Hz
标准电流		冰热型:2.7A
功率	制冷	74W
	加热	450W
制冷	压缩机	单相电动机 (TS24 LATG)
	制冷剂	R-134a
	温度范围	4-10°C (39.2-50°F)
	容量	3.2 升 (0.8 加仑)
加热	发热器	发热带
	温控器	复位器 74-92°C(165.2-197.6°F)
	容量(外加热)	2 升 (0.5 加仑)
	容量(内加热)	1 升 (0.3 加仑)
制冷剂注入量		25 克 (0.9 盎司)
净重		冰热型: 13.6 公斤 (30.1 磅)
毛重		冰热型: 15.5 公斤 (34.2 磅)
机身尺寸		315 (长) × 325 (宽) × 985 (高) 毫米
		12.4 (长) × 12.8 (宽) × 38.8 (高) 英寸
包装尺寸		330 (长) × 340 (宽) × 1120 (高) 毫米
		12.6 (长) × 13.4 (宽) × 44.1 (高) 英寸
装柜数量		20 尺柜: 238 箱
		40 尺柜: 490 箱
IEC 防护等级		Class 1

本公司致力于不断改进，有权随时对饮水机规格进行更改，恕不另行通知。

若需更详细说明请致信 gkechinasales@crystalcoolers.cn